

จอแสดงน้ำหนัก

หัวอ่านอเนกประสงค์ สามารถใช้งานได้ดีในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม สามารถเชื่อมต่อได้
ถึง 8 โหลดเซลล์ บนแท่นขนาดใหญ่ ถึง 2 x 2 เมตร รองรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 500 กก. – 3 ตัน มี
RS-232C 2 พอร์ต สำหรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์, ปริ้นเตอร์, จอแสดงน้ำหนักที่สอง และ
สัญญาณไฟตรวจสอบน้ำหนักได้

CI-201A

Weighing indicator



CAS
S • C • A • L • E



CI-200 SERIES | Weighing Indicator

ลักษณะเด่น

- สามารถบวกสะสมน้ำหนักได้
- มีฟังก์ชันนับชิ้นงานและคิดเปอร์เซ็นต์
- มีหน้าจอที่อ่านได้ง่ายชัดเจน แบบ LCD
- มีฟังก์ชันเปรียบเทียบน้ำหนัก (Hi / Ok / Lo)
- ใช้เป็นแบตเตอรี่ Recharge
- สามารถต่อกับปริ้นเตอร์ได้
- มีพอร์ต RS-232C 2 ช่องสำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์, ปริ้นเตอร์, จอแสดงน้ำหนักที่ 2



- สามารถติดตั้งแบบยึดติดกับกำแพงหรือคอสเสา



หัวข้อ	รายละเอียด
พิกัด	ทำได้ตั้งแต่ 30 กก. – 3 ตัน
ประเภทจอ	LCD
การแสดงผลน้ำหนัก	ภายใน 2 วินาทีหรือต่ำกว่า
หน่วย	lb/kg
การเชื่อมต่อ	มีพอร์ต RS-232C 2 พอร์ต
กระแสไฟฟ้า	ใช้แบตเตอรี่ ชนิดชาร์จไฟฟ้าได้ (Rechargeable Battery) ใช้สาย AC Adapter
ระยะเวลาการใช้งาน	ต่อเนื่อง 180 ชม. เมื่อมีการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 12 ชม.
อุณหภูมิ	-10°C ~ 40°C / 14°F ~ 104°F
ขนาดแท่น (สแตนเลสทั้งชุด)	30*40, 40*50, 50*60, 60*80, 80*80, 1ม.*1ม. , 1.2 ม.*1.2ม., 1.5ม.*1.5ม.
น้ำหนักเครื่อง	1.3 kg

ปริ้นเตอร์

- รุ่น DEP 50 สำหรับปริ้นแบบกระดาษต่อเนื่อง
- รุ่น DLP 50 สำหรับปริ้นแบบสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด



DEP 50



DLP 50

- สามารถเชื่อมต่อกับแท่นขนาดใหญ่เพื่อรองรับการใช้งานที่หนักตั้งแต่ 500 กก. – 3 ตันได้เป็นอย่างดี



CAS
S • C • A • L • E

ตัวแทนจำหน่าย

